



LaCie electron 19blue IV



LaCie blue eye vision calibrator

Précision des couleurs et luminosité maximale

- Nouveau mode Super Bright renforçant la luminosité
- Netteté d'image accentuée
- Fidélité des couleurs optimale

points forts

- Compatibilité multiplateforme pour connexion Mac et PC
- Importante surface d'affichage de 20" en diagonale
- Visière bleue rehaussant les couleurs
- Boîtier bleu anti-reflets
- Résolution maximale de 2048 x 1536 @ 86Hz pour une meilleure qualité d'image

applications

- Création de sites Web
- Traitement d'image
- Industries graphiques
- Environnements pré-presse
- Imprimerie et édition électronique

caractéristiques

- Mode Super Bright conçu pour les jeux et applications vidéo
- Technologie Flat Aperture Grille réduisant la fatigue oculaire
- Calibrateur hardware LaCie blue eye disponible en option permettant une gestion extrêmement précise des couleurs
- Technologie Grand Angle garantissant l'exactitude des couleurs sans distorsion d'image, à n'importe quel angle de vue
- Commandes de réglage sur écran pour une mise au point rapide et simple
- Concentrateur USB à quatre ports, dont un en entrée et trois en sortie, situés sur le côté du moniteur pour faciliter la connexion des périphériques USB



LaCie electronblue IV monitors

Précision des couleurs et luminosité maximale



electron22blue IV



electron19blue IV

model	electron22blueIV	electron19blueIV
availability	worldwide	worldwide
tube size	22"	19"
viewable area	20"	18"
dot pitch	0.24mm	0.24mm
technology	Diamondtron Flat Aperture Grille	Diamondtron Flat Aperture Grille
max. resolution	2048x1536 @ 86Hz	1920x1440 @ 75Hz
horizontal frequency	30kHz - 140kHz	30kHz - 110kHz
vertical scan rate	140kHz	110kHz
system requirements	Mac and PC, plug & play	Mac and PC, plug & play
connectors	2 HD-15 (VGA), 4 USB (1 up, 3 down)	2 HD-15
digital controls	yes	yes
dimensions (HxWxD)	19.4 x 19.5 x 18.6" 493 x 495 x 472mm	17.6 x 17.4 x 17.7" 447 x 442 x 449mm
weight	67 lbs. / 30.5 kg	50.6 lbs. / 23 kg
power requirements	100-120 or 220-240 VAC 50/60Hz	100-120 or 220-240 VAC 50/60Hz
regulatory compliance	TCO 95, TUV, CE, MPRII	TCO 95, TUV, CE, MPRII
power management	DPMS, EnergyStar, Nutek	DPMS, EnergyStar, Nutek
package includes	color-enhancing blue hood	color-enhancing blue hood
options	blue eye vision calibrator	blue eye vision calibrator
warranty	3 years	3 years

