



LaCie d2 SAFE Hard Drive

Triple interface



d2 Design by Neil Poulton

Biometrische toegang en hardwarecodering

De hoogste mate van beveiliging

De d2 SAFE is drievoudig beschermd door biometrische toegang, AES-hardwarecodering en een kettingslotopening** voor vergrendeling aan uw bureau. LaCie SAFE harddrives bieden ultraveilige en eenvoudige gegevenstoegangcontrole met behulp van vingerafdrukherkenning. De d2 SAFE met 128-bit AES-hardwarecodering biedt de hoogste mate van gegevensbeveiliging: bestanden worden automatisch op de harddrive gecodeerd zonder nadelige gevolgen voor de prestaties. De regering van de VS (National security agency, NSA) heeft in 2003 aangekondigd dat AES veilig genoeg is voor de bescherming van geheime informatie tot het TOP SECRET-niveau.

Ontgrendelen, gebruiken en vergrendelen zijn kinderspel

Raak eenvoudigweg de sensor boven op de d2 SAFE aan om deze te vergrendelen als u uw bureau verlaat voor een pauze of vergadering en haal uw vinger bij terugkomst over de sensor om te ontgrendelen. Perfect voor elke professional die privébestanden wil beveiligen: verbazingwekkend gebruiksvriendelijk en toch maximale bescherming. Doordat er tot 5 verschillende gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt, is de d2 SAFE de ideale veilige harddrive wanneer met meerdere mensen aan een vertrouwelijk project wordt gewerkt.

Harddrive met grote prestaties

De d2 SAFE is compatibel met zowel Windows® als Mac® en vormt een echte universele opslagoplossing met drievoudige interface (FireWire 800, FireWire 400 en USB 2.0). Dit is met name nuttig wanneer een groep gebruikers met verschillende interfaces en besturingssystemen samenwerkt. Wanneer de d2 SAFE wordt verbonden via FireWire 800, biedt deze bovendien hoge aanhoudende overdrachtsnelheden tot 64 MB/s en interfaceoverdrachtsnelheden tot 800 Mbits/s (100 MB/s), waarmee het een van de snelste en volledig veilige harddrive is die momenteel verkrijgbaar is.

Data-Vault voor professionals

Gegevensdiefstal en industriële spionage beginnen reële dreigingen te worden en vormen een groeiend probleem in het digitale tijdperk. Of u nu aan het hoofd staat van een organisatie, een grafisch ontwerper of musicus bent, u wilt volledige controle over wie uw projecten mogen zien en wanneer. Als u deze echter op een gewone harddrive opslaat, in hoeverre is uw intellectuele eigendom dan beschermd? De d2 SAFE is ideaal voor zeer vertrouwelijke professionele toepassingen, zoals videoprojecten, industriële vormgeving en muziekproducties, en zorgt ervoor dat uw originele creaties niet in verkeerde handen vallen.

100 GB* =

100.000 foto's of
100 uur MPEG-2-video of
30.000 muzieknummers***

- De maximale-veiligheidsoplossing voor het beschermen van intellectueel eigendom.
- Hardwarecodering met automatische codering van bestanden.
- Handige en veilige gegevenstoegangcontrole.
- Universeel aansluitbaar op pc of Mac.

Funcities

- Biometrische sensor (vingerafdruk)
- 128-bit AES-hardwarecodering
- Drievoudige interface: FireWire 800, FireWire 400, USB 2.0
- Registreer tot 5 gebruikersprofielen
- Stijl koelsysteem met 'slimme ventilator'
- Stapelen of staand plaatsen
- LaCie '1-Click'-back-upsoftware

Inhoud verpakking

- LaCie d2 SAFE Hard Drive
- FireWire 800-kabel
- FireWire 400-kabel
- USB 2.0-kabel
- Drivestandaard om het apparaat rechtop te kunnen zetten
- Externe voeding
- Cd-rom

Systeemvereisten

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista™ / Mac OS 10.2 of hoger
- Intel Pentium® II 350 MHz / Power Mac® G3 processor of sneller
- Minimaal 128 MB RAM



Biometrische sensor (vingerafdruk)

← USB 2.0-interface

← FireWire 800-interface

← FireWire 800-interface

← FireWire 400-interface

← Voedingsaansluiting

LaCie d2 SAFE Hard Drive	
Capaciteit*	500 GB 1TB
Artikelnummer	301114 301234
Interfaces	2 x FireWire 800-poorten (9-pins) 1 x FireWire 400-poort (6-pins) (compatibel met iLink, DV***) 1 x USB 2.0-poort (compatibel met USB 1.1)
Interface-overdrachtsnelheden	FireWire 800: tot 800 Mbit/s (100 MB/s) FireWire 400: tot 400 Mbit/s (50 MB/s) USB 2.0: tot 480 Mbit/s (60 MB/s)
Aanhoudende overdrachtsnelheden	FireWire 800: tot 64 MB/s FireWire 400: tot 42 MB/s USB 2.0: tot 34 MB/s
Ventilator	'slimme ventilator'
Toerental	7200 tpm
Cache	8 MB of meer
Hardwarecodering software	AES (Advanced Encryption Standard) met een sleutelgrootte van 128 bits LaCie gebruikersbeheer en biometrische drive-vergrendeling; LaCie '1-Click'-back-upsoftware
Afmetingen (BxHxD)	4,4 x 16 x 17,3 cm
Gewicht	1.500 g
Garantie	3 jaar beperkt

*1 gigabyte (GB) = 1.000.000.000 bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5 à 10% minder).

**Veiligheidsketting en DV-kabel worden apart verkocht.

***Berekeningen zijn gebaseerd op 1 MB per foto; 1 GB/uur MPEG-2 gecompriëerde video en 3 MB per muzieknnummer van 3 minuten.

