



LaCie 2big Triple

FireWire 800、FireWire 400、Hi-Speed USB 2.0



Professional 2 ディスク RAID



Designed by Neil Poulton

トリプル インタフェース & RAID

2big Triple は、2 台のハードディスクを搭載し、3 種類の最も汎用性に優れたインターフェースを搭載しています。Mac ユーザーに最適な、FireWire 800 ポート(2ヶ)と FireWire 400 ポート(1ヶ)に加え、PCユーザーにも馴染みの深い Hi-Speed USB 2.0 ポート(1ヶ)が備わっています。2big Triple は、オフィスデータの保存およびイメージ バックアップのアーカイブに最適なだけでなく、オーディオ/ビデオ プロジェクト (DV および SD 動画の再生や 2D/3D イメージング プロジェクト) にも優れています。また、4種類のRAID レベル (SAFE100、FAST、JBOD、BIG) を使用可能なため、データセキュリティ、大容量のディスク領域、あるいは高速データ転送といった様々なストレージ ニーズに対応することができます。この RAID のレベルの設定は背面にあるスイッチで選択するだけで行えます。

プロユーザーのためのセキュリティ

データセキュリティの確保を第一に考えた場合、2big Triple では SAFE 100 (RAID 1) 構成を設定して対応できます。データは自動的に2枚のドライブにコピーされるため、使用可能な容量は全容量の50% になりますが最大のデータセキュリティを確保します。この構成の場合、ディスクの 1 台が故障しても、データはそのままアクセス可能で、故障したディスクをスペアドライブ (別売) に差替えれば自動的に再構築されます。また、運用の妨げとならないためにも、2big Triple のドライブはホットスワップ可能になっています。2big Triple には、高度なバックアップ管理およびデータ復元用の受賞実績に輝くソフトウェア EMC® Retrospect® Express (Windows/Mac 用) が付属しています。これを使えば、選択したファイルまたはフォルダの自動バックをスケジュールできます。

高性能ストレージ

2big Triple は、オーディオ / ビデオおよび高速で信頼性のあるパフォーマンスを必要とするクリエイティブプロ向けの究極的なストレージ ソリューションです。FireWire 800 インタフェースは、RAID 0 構成で最大 90MB/s** の驚異的な高速データ転送速度を実現します。FireWire 800 インタフェース で接続し FAST モード (ハードウェア RAID 0) で構成すれば、2big Triple は 2 つの SATA ドライブを同時に使用して最大のパフォーマンス (最大 90MB/s**) を得られます。

優れたデザイン

2big の優れたデザインは魅力的でコンパクトであり、最大 2TB の容量まで可能です。熱を下げるメタル設計により、自然にハードディスクの内部コンポーネントから熱を取り除いて冷却した状態を保ち、信頼性も向上します。縦置き、横置き、積み重ね、あるいはラックマウントなど、さまざまなデスクトップ構成に応じて、どのような作業環境においても設置できるようになっています。電源管理は Auto、On、Off の3種類より行えます。前面にある大きな青く光っているボタンは、ショートカット ボタンとして機能し、EMC® Retrospect® の高度なバックアップおよびデータ復元ソフトウェアおよびその他のアプリケーションを起動することができます。

1TB =

2 時間分の非圧縮 HD ビデオまたは
72 時間分の HD ビデオまたは
84 時間分の DV または
25,000 の RAW 写真***

- クリエイティブなプロ向けのFast FireWire 2-disk RAID ストレージ
- 重要なフォルダの保護に最適
- 4 つの RAID モードで最大のセキュリティと速度を実現
- 1 プッシュでデータを自動的にバックアップ

特長


- FireWire 800、FireWire 400、Hi-Speed USB 2.0 搭載
- ヒートシンク設計のメタルボディ
- 自動再構築機能が備わったハードウェア RAID 1 設定
- 最大容量および転送速度重視の場合は RAID 0 設定
- 取外し可能なロック付 SATA ドライブを 2 基搭載
- EMC® Retrospect® Express ソフトウェア (Windows/Mac 用)
- プラグ アンド プレイ、ディスクのホットスワップ対応

パッケージ内容

- LaCie 2big Triple
- FireWire 800 – FireWire 800 (9-9 ピン) ケーブル
- FireWire 400 – FireWire 400 (6-6 ピン) ケーブル
- Hi-Speed USB 2.0 ケーブル (USB 1.1 互換)
- 外部電源
- LaCie Utilities CD

システム要件

- FireWire 800、FireWire 400、または USB 2.0 ポートを装備したコンピュータ
- Windows 2000 以降 / Intel Pentium 500MHz プロセッサ以上
- Mac OS 10.2.8 以降 / Mac G4、G5、Intel 500MHz プロセッサ以上
- 128MB 以上の RAM (512MB 推奨)



ラック取り付け



2 台のホットスワップ可能なディスク

LaCie 2big Triple	
商品番号	301254J 301256J
JAN コード	4582119408992 4582119409005
容量*	1TB 2TB
インタフェース	2 x FireWire 800 ポート、1 x FireWire 400 ポート、1 x USB 2.0 ポート
インタフェース転送速度(最大バス速度)	FireWire 800: 最大 800Mbps/s (100MB/s) FireWire 400: 最大 400Mbps/s (50MB/s) USB 2.0: 最大 480Mbps/s (60MB/s)
データ転送速度** (最大ドライブ速度)	FireWire 800: 最大 80-90MB/s FireWire 400: 最大 35-40MB/s USB 2.0: 最大 30-34MB/s
回転数/キャッシュ	7200rpm / 1TB & 1.5TB: 最大 32MB (2x16MB); 2TB: 最大 64MB (2x32MB)
シーク タイム (書き込み時)	<10 ms
RAID モード	<ul style="list-style-type: none"> • SAFE 100: セキュリティを最重視にした際の設定。データは自動的に各ドライブにコピー (使用可能容量は 50%) されます (RAID 1)。 • FAST: 転送速度および容量を最重視にした際の設定。データは各ドライブに同時に割当てられます (使用可能容量は 100%) (RAID 0)。 • JBOD: 2 つのディスクが独立して認識されます。ソフトウェア RAID 0 の設定可能。最大限の速度 (使用可能容量 100%) で動作します。 • BIG: 2 ディスクは連結され 1 ボリュームとして認識されます (使用可能容量は 100%) (コンカチネーション)。
冷却システム	温度調節による静音で連続動作のスマート ファン; 自然な冷却効果をも高めるメタルボディ
OS 互換性 (ドライバ不要)	Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 または Windows Vista™ / Mac OS 10.2.8 以降
ソフトウェア	EMC® Retrospect® Express advanced backup software (Mac) EMC® Retrospect® Express HD advanced backup software (Windows) LaCie Shortcut Button software
サイズ	91 x 200 x 172 mm / 3.5 x 7.8 x 6.7 in.
重量	2600 g / 5.73 lbs.
保証期間	3 年間

*1TB (テラバイト) は 1000GB です。1GB は 10億 (1,000,000,000) バイトです。利用可能なストレージ容量は、動作環境によって異なります (通常は、5 ~ 15% 減少)。使用可能な総容量は、RAID モードによって異なります。BIG、FAST、JBOD = アクセス可能な総容量、SAFE 100 (RAID 1) = 総容量の 50%。

**これらのデータ転送速度は、RAID 0 構成で最大速度として測定されたものです。パフォーマンスは、選択した RAID モードによって異なります。データ転送速度はコンピュータによって異なり、ドライブによって少し異なる場合もあります。平均速度は、ホスト構成によって通常少し低くなります。

***1080i、60 (8 ビット) の非圧縮 HD ビデオ; HDV 1080i、1920x1080、29.97 fps のハイデフィニションビデオ; NTSC DV 25 標準デフィニション 720x486、29.97 fps のデジタルビデオ、および 8 メガピクセルの標準デジタル SLR 解像度の RAW 写真を基に計算しています。