



LaCie electron 19blue IV



LaCie blue eye vision calibrator

## Control exacto del color con el máximo brillo

- Nuevo modo Super Bright
- Definición de la imagen mejorada
- El control del color más avanzado

### Ventajas para el usuario

- Conexión multiplataforma para Mac y PC
- Gran superficie de visualización de 20"
- Visera azul que realza el color
- Carcasa azul que elimina reflejos
- Resolución máxima de 2048 x 1536 @ 86Hz para obtener una soberbia calidad de la imagen

### Aplicaciones

- Diseño Web
- Edición de imágenes
- Producción de artes gráficas
- Entornos de autoedición
- Impresión y edición electrónica

### Características

- Modo Super Bright para aplicaciones de juegos y vídeo
- Tecnología de rejilla de apertura plana que minimiza el esfuerzo ocular
- El calibrador de hardware blue eye de LaCie (opcional) proporciona una corrección de color de alta precisión
- La tecnología de ángulo de visión amplio permite ver el color exacto desde prácticamente cualquier ángulo sin distorsión de la imagen
- Controles en pantalla para ajustar fácil y rápidamente el monitor.
- Conector múltiple USB de cuatro puertos (uno de salida, tres de entrada) en un lateral del monitor para conectar fácilmente dispositivos USB



# LaCie electronblue IV monitors

Colori precisi con la massima luminosità



electron22blue IV



electron19blue IV

model	electron22blueIV	electron19blueIV
availability	worldwide	worldwide
tube size	22"	19"
viewable area	20"	18"
dot pitch	0.24mm	0.24mm
technology	Diamondtron Flat Aperture Grille	Diamondtron Flat Aperture Grille
max. resolution	2048x1536 @ 86Hz	1920x1440 @ 75Hz
horizontal frequency	30kHz - 140kHz	30kHz - 110kHz
vertical scan rate	140kHz	110kHz
system requirements	Mac and PC, plug & play	Mac and PC, plug & play
connectors	2 HD-15 (VGA), 4 USB (1 up, 3 down)	2 HD-15
digital controls	yes	yes
dimensions (HxWxD)	19.4 x 19.5 x 18.6" 493 x 495 x 472mm	17.6 x 17.4 x 17.7" 447 x 442 x 449mm
weight	67 lbs. / 30.5 kg	50.6 lbs. / 23 kg
power requirements	100-120 or 220-240 VAC 50/60Hz	100-120 or 220-240 VAC 50/60Hz
regulatory compliance	TCO 95, TUV, CE, MPRII	TCO 95, TUV, CE, MPRII
power management	DPMS, EnergyStar, Nutek	DPMS, EnergyStar, Nutek
package includes	color-enhancing blue hood	color-enhancing blue hood
options	blue eye vision calibrator	blue eye vision calibrator
warranty	3 Jahre	3 Jahre

