Rugged USB-C

1TB/2TB 便携式移动硬盘
产品资料

满足未来需求。总是很耐用。

- 适用于下一代计算机的全新 USB-C 连接器
- 随附的 USB 3.0 适配器兼容 PC 或 Mac®
- 总线供电，适用于移动工作流程
- 防摔、防压、防雨，适合各种环境使用

design by neil poulton

产品概述

LaCie® Rugged® USB-C 便携式硬盘集尖端的 USB-C 技术与坚固的耐用性于一身，为您的数据架设了一道兼容 Apple Macbook 等下一代计算机以及 USB 计算机的桥梁。

LaCie Rugged USB-C 硬盘在市场中的同等尺寸中具有最高的存储容量，可为您提供足够的空间来存储目前和未来的数码内容。超大容量允许您将 LaCie Rugged 作为存储转移硬盘，将镜头从拍摄设备传输到后期制作，或者存储大量 Lightroom® 资料库。

十年来，创意专业人员都依赖于 LaCie Rugged 硬盘，因为它们是传输和捕获现场数据的最可靠方式。LaCie Rugged USB-C 防摔、防压、防雨，并可防止未经授权的访问，无论是突如其来的暴雨，还是飞机货舱中的行李箱挤压，均足以应对各种极端条件。

您数据的护甲

- 防摔：4 英尺 (1.2m)[1]
- 防压：1 吨汽车[2]
- 防水：下雨
- 防止未经授权的访问：提供加密
- 2 年有限责任质保

1 在非操作模式下。
2 由接近实际情况的测试确定，该测试中不计外观损坏，在产品被近 1 吨的汽车碾压（1,000 千克/2,205 磅）后硬盘仍可工作。

Rugged USB-C

1TB/2TB 便携式移动硬盘

规格				
零售包装	产品尺寸	包装盒尺寸	外包装箱尺寸	托盘尺寸
长度（英寸/毫米）	0.736 英寸/18.7 毫米	1.811 英寸/46 毫米	7.795 英寸/198 毫米	47.992 英寸/1,219 毫米
宽度（英寸/毫米）	3.386 英寸/86 毫米	4.724 英寸/120 毫米	7.559 英寸/192 毫米	40 英寸/1,016 毫米
厚度（英寸/毫米）	5.319 英寸/135.1 毫米	7.323 英寸/186 毫米	5.354 英寸/136 毫米	43.11 英寸/1,095 毫米
重量（磅/千克）	0.22 磅/0.1 千克	0.882 磅/0.4 千克	3.527 磅/1.6 千克	798.294 磅/362.1 千克
数量				
外包装箱中的包装数量	4			
每个托盘中的外包装箱数量	210			
托盘层数	7			

系统要求

- 配有 USB-C、USB 3.0 或 USB 2.0 端口的计算机
- 最新版本的 Windows® 7 和更高版本 / Mac OS® X 10.5 和更高版本
- 最低可用磁盘空间：600MB（建议）

内附

- LaCie Rugged USB-C
- USB-C (USB 3.1 5Gb/s) 连接线
- USB-C 转 USB-A 线缆
- 快速安装指南

地区	型号	容量	颜色	有限质保（年）	UPC 条码	EAN 条码	多件装 UPC
全球	STFR1000400	1TB	橘黄	2	763649111147	3660619400010	10763649111144
全球	STFR2000400	2TB	橘黄	2	763649111604	3660619400102	10763649111601

LACIE.COM

亚太地区 Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 6485-3888
欧洲、中东和非洲地区 Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, 33 1-41-86-10-00
美洲地区 Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000

© 2016 年希捷科技有限公司版权所有。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology、LaCie、LaCie 标识和 Rugged 是希捷科技有限公司或其关联公司在美国和/或其他国家或地区所拥有的商标或注册商标。其他商标或注册商标由相应的主体所有。 在用于衡量硬盘容量时，一千兆字节（或 GB）等于十亿字节，一兆兆字节（或 TB）等于一万亿字节。您的计算机操作系统可能使用不同的衡量标准，因而报告较低的容量。此外，一些列出的容量用于格式化和其他功能，因此无法用于数据存储。 实际数据传输速率可能因操作环境和其他因素而异，例如所选的接口、RAID 模式、RAID 配置和磁盘容量。遵守所有适用的版权法是用户应尽的责任。希捷保留未经事先通知更改产品供应或规格的权利。 DS1911.1-1609CN